

A101/1200V Sádromodul

Predstenový inšalačný systém s odvetrávaním pre suchú inštaláciu (do sadrokartónu)

Použitie

- Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej priečky
- Pre montáž závesného WC s prípojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
- Pre pripojenie k ventilačnému systému
- Pre hrúbku podláh 0–200 mm
- Pre závesné WC

Vlastnosti

- Odporúčany ventilátor s prietokom 30 m³/h, tlakom 60 Pa a spätnou klapkou, ventilátor treba umiestniť minimálne vo výške 1,2 m od podlahy
- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prechod vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Konštrukcia rámu dovoľuje ukotvenie k samostatnej, dostatočne nosnej sadrokartónovej priečke alebo pred nosnú stenu
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Možnosť napojenia na ventilátor (nie je súčasťou balenia)
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sadrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné výsuvné nohy v rozmedzí 0–200 mm
- Odbočka z kolena štandardne zaslepená
- Odsávanie zápachu priamo z WC misy
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedátko a spršky
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm, s odpadovým kolonom 160 mm

Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8×60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Koleno HT na pripojenie k ventilačnému systému
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru jednoducho skrátkateľný, vruty 4 ks
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Redukcia odpadu HT 90/110 polyetylén, PE+HD
- Sada inšalačných krytiel pre ochranu prípojovacích otvorov pri montáži systému
- Samonosný rám
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Tesnenie odpadu, prepodka polypropylén, tesnenie prepodka
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka
- Zátka pre upchanie otvoru odsávania pokiaľ nie je použitý

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A101/1200V	8595580536176	14,03 14,03 230,5 kg	1195×530×145 1195×145×530 mm	1 15 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčany rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05–0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Redukované malé 2,5–3,5 l
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6–9 l
- Záťažová skúška 400 kg

