

APZ9-850M Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlósínt vízvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Beltéri használatra

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkérosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő anyag az állítható lábák rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tiplí Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 9 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függetlenül állítható tartólábak 4 db
- Folyóka



Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	850 mm	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ9-850M	8595580537432	850 mm	1,97 59,17 197,5 kg	965×80×155 mm	30 90 db

Garanciák Szabványok
2/6 év * EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 29 mm