

APZ10-550M Simple

Линеен сифон с основа за перфорирани решетки

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми (собствено защитено патентно решение) осигурява защита срещу миризмите от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 62 мм
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 мм, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Висока устойчивост срещу химикали

Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крачета: винт 4.2 × 9.5 - 4 бр
- Комплект за фиксиране: винт Ø4 - 4 бр., 2 × 38, дюбел Ø8 - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Перфорирана решетка от неръждаема стомана Simple 10 в мат със защитен слой
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон



Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ10-550M	8595580538989	550 мм 1,27 57,33 134,7 кг	670×75×155 1180×673×415 мм	45 90 бр

Гаранция **Норми**
2/6 гаранция * EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 640 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 28 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 29 mm