

A108F/1500

Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110

Область применения

Для монтажа настенного смесителя
 Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию
 Для подвесных чаш с интервалом крепления до 420 мм и стоковым коленом Ø90/110

Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
- Выдвижные ножки с регулировкой в диапазоне 0–200 мм
- Поворотная пластина для крепления настенного смесителя с интервалом 65–150 мм
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Для подключения настенного смесителя
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpa
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм, со стоковым коленом 160 мм
- Встроенный бачок также позволяет ополаскивать чашу
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стоковое колено Ø90/110 с прокладкой
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A108F/1500	8595580540517	17,35 17,35 193,5 кг	1460×530×155 1460×530×155 мм	1 10 шт

Гарантии

2/15 лет *

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,6 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Большой смыв 6-9 л
- Несущая способность 400 kg

