

A108F/1500

Монтажна рама з бачком для відюара та змішувача, з стічним коліном DN90/110

Галузь застосування

Для монтажу настінного змішувача

Для монтажу до несучої стіни або в гіпсокартонну конструкцію

Для підвісних чаш з інтервалом кріплення до 420 мм і стоковим коліном

Ø90/110

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Конструкція рами дозволяє виробляти монтаж до профілю для гіпсокартону, призначеного для цього, або до несучої стіни
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Висувні ніжки з регулюванням в діапазоні 0–200 мм
- Поворотна пластина для кріплення настінного змішувача з інтервалом 65–150 мм
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Для підключення настінного змішувача
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм, зі стоковим коліном 160 мм
- Вбудований бачок також дозволяє ополіскувати чашу
- Регульовані по висоті монтажні поперечини

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8×60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стокове коліно Ø90/110 з прокладкою
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Різьбове з'єднання для підключення води: G1/2" – G1/2"
- самонесуча рама
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубков поліпропілен, ущільнення патрубков
- Прокладка, патрубков поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A108F/1500	8595580540517	17,35 17,35 193,5 кг	1460×530×155 1460×530×155 мм	1 10 шт

Гарантія Митний код

2/15 років * 39229000

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3–0,6 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05–0,8 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5–3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6–9 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 кг

