APZ1111-950L Antivandal Low

Duschrinne Antivandal mit Rost, Abfluss senkrecht

Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Für Holzbauten und montierte Bauten
Für Stellen mit beschränkter Bauhöhe des Bodens
Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
Für Verwendung in den Gebäuden
Für öffentliche Räume




Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Rost BUBLE wird zur Rinne mit Verriegelungsschrauben befestigt, damit diese ohne Werkzeug nicht entnehmen werden können
- Rost inklusive in Verpackung
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 55 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Perforierter rostfreier Rost BUBLE
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon



Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
APZ1111-950L	8595580540791	4,56 | 54,68 | 184,0 kg	1000×170×135 | mm	12 | 36 Stk.

Die Garantien	Zoll code
2/25 jahre *	39229000

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 70-96 mm
- Minimale Betondicke 55 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 575 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 44 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 28 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de