

APZ1111-650M Antivandal Low

Tuš kanalica Antivandal sa rešetkom, vertikalni izlaz

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drvene i prefabrikovane zgrade
- Za gradilišta sa ograničenom visinom poda
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju u otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu
- Za javne površine

Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Rešetka BUBLE pričvršćena je na telo slivnika pomoću vijaka tako da se ne može ukloniti bez posebnih alata
- Rešetka je uključena u pakovanje
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 55 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci Ø6 x 50 - 2 kom, tiple Ø10 - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Perforirana rešetka od nerđajućeg čelika BUBLE
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise



Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ1111-650M	8595580540869	3,55 42,61 147,8 kg	700x170x135 mm	12 36 kom

Garancije
2/25 godina *

Carinska šifra
39229000

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 70-96 mm
- Minimalna debljina betona 55 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 575 Pa
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka 44 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 28 mm