

# APZ12-750 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки (

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу  
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни  
 Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки  
 Для цільної решітки  
 Для використання всередині приміщень  
 Для решітки під кладку плитки

## Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 85 мм
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., Дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гідрозатвор комбінований з інтегрованим ущільненням
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб



## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ12-750	8595580541033	750 MM, 1,55   18,57   75,7 кг	820x125x150   825x370x700 MM	12   36 шт

Гарантії 2/6 років \*      Митний код 39229000      Властивості EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-125 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води 63 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 50 mm