

APZ12-950 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro plný rošt SOLID
- Pro použití uvnitř budov
- Pro rošt TILE na vložení dlažby

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–25 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut $\text{Ø}4,2 \times 38$ – 8 ks, hmoždinka $\text{Ø}8$ – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra s integrovaným těsněním
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ12-950	8595580541057	950 mm	1,66 19,96 79,9 kg	1020×125×150 825×375×1030 mm	12 36 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39229000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 100-125 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 63 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 50 mm