

A566-112122-100

Sífon vanový pro hydromasážní vany, chrom



Použití

Pro hydromasážní vany
Pro odtok vody z vany do odpadu
Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti

- Délka vanového sífonu 100 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Kompatibilní na většinu hydromasáží a aerosystémů
- Pro napojení slouží dva odtoky – standardní kolínko
- Součástí sífonu je mechanismus, který při otevření vypustí současně otevřené ventily, kterými odtéká zbytková voda ze systémů masážní vany
- Uzavírání odpadu pomocí bodnenového ovládání
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolénem

Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná nerezová mřížka výpusti
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná plastová zátka
- Standardní kolínko pro napojení HMS 2 ks
- Tělo sífonu s přepadem a mechanismem pro vypouštění HMS
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A566-112122-100	8595580541132	112122 mm	0,71 8,52 156,3 kg	380×95×210 mm	12 192 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 42 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm