


A566-112122-100

Hidromasszázs kádszifon, króm



Alkalmazás

Hidromasszázs kádakhoz

A víz elfolyásához kádból a szennyecatornába

Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

Jellemzők

- Kádszifon hossza 100 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kompatibilis a hidromasszázsos rendszerek többségéhez
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csomk
- A szifon része a mechanizmus, amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázskád rendszeréből
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Vizes bűzzár forgatható csőcsomkkal

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Szabványos csomk a HMS csatlakoztatásához – 2 db
- Szifontest túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A566-112122-100	8595580541132	112122 mm 0,71 8,52 156,3 kg	380x95x210 mm	12 192 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 42 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm