

A566-273133-120

Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл

Область применения


- Для гидромассажных ванн
- Для наполнения ванны через перелив
- Для слива воды из ванны в канализационный сток
- Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

Характеристика

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 120 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Подходит для большинства систем гидромассажа и аэромассажа
- Минимальный выступ в область ванны – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэрактор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Для подключения можно использовать два стока со стандартным коленом
- Составной частью сифона является механизм, который одновременно с открытием слива ванны открывает клапаны, что позволяет избыточной воде легко стечь из гидромассажной системы
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Поворотная стальная накладка, хромированная
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка слива из латуни
- Быстросъемное соединение для подключения ГМС 2 шт.
- Корпус сифона с переливом-напуском и механизмом для слива воды из гидромассажной системы (ГМС)
- Профильное уплотнение
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям



Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A566-273133-120	8595580541170	273133 MM 1,11 13,27 232,4 кг	380x95x210 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm