


AP2-245-R-1000



განმარტება

245 მმ-იანი სიგანის მქონე არხისთვის ბასეინების და გამაფანსალელები ცენტრების რეკონსტრუქციისთვის და მშენებლობისთვის

დამახასიათებელი

- მდგრადია ქიმიური და მექანიკური დაზიანების მიმართ.
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1,4401
- ულტრაიისფერი სტაბილიზატორის შემცველი უჟანგავი ფოლადი მდგრადია ქიმიური და ულტრაიისფერი ზემოქმედებისადმი
- მოთხოვნის შესაბამისი რადიუსი
- ბადე გლუვი ზედაპირით
- სწრაფი მონტაჟი და მარტივი სერვისი
- არხში მონტაჟის სიმაღლე 35 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ბადე

შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AP2-245-R-1000	8595580542443	3,15 3,15 - კგ	1020x245x35 მმ	1 - ცალი

გარანტია

2/5 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მინიმალური რადიუსი R1550 mm
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg