AP4-195-R-1000

Überlaufgitter für Schwimmbäder mit Rutschschutz und Radius



Anwendung

Für Kanalbreite 195 mm
Für Bau und Sanierung von Schwimmbecken und Wellnesszonen

Eigenschaften

- Chemisch und mechanisch beständiger Rost
- Material: rostfreier Stahl AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346
- Rostfreier Stahl mit UV-Stabilisator – sorgt für die Beständigkeit gegen Schwimmbeckenchemie sowie Auswirkungen der UV-Strahlung
- Radius nach Kundenwunsch
- Rost in der rutschfesten Ausführung
- Schnelle Montage und einfache Pflege
- Höhe für Einlegen in Kanal 35 mm

Verpackungsinhalt

- Der Rost

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
AP4-195-R-1000	8595580542481	2,50 | 2,50 | - kg	1020×195×35 | – mm	1 | - Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/5 jahre *	73269098	EN 1253, 744507

Technische Parameter

- Mindestradius R1250 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de