


A94-3/8"

Rezervor cu acționare simplă ALCA UNI START/STOP



Aplicație

Pentru montare la înălțime mare, medie și joasă
Pentru instalare pe perete

Caracteristici

- Soluție de proiectare asigură confortul la clătire, chiar și pentru copii și persoane cu handicap
- Material: ABS
- Rezervorul este izolat împotriva formării condensului
- Volum 8 l cu o mare varietate de setări pentru volumul de clătire
- Alimentarea cu apă de la stânga/dreapta
- Clătire START/STOP
- Consola este universală și se potrivește și cu alte rezervoare de pe piață
- Setare pentru economisirea apei

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø5x40 – 2 buc, diblu Ø8 – 2 buc
- Cot Ø50/40 mm pentru instalare la înălțime mică
- Rezervor
- Supapă umplere (3/8") și supapă golire
- Set clătire pentru instalare joasă (buton)
- Set clătire pentru instalare la înălțime (cordon, mâner, pârghie)

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A94-3/8"	8595580542962	2,87 2,87 186,2 kg	456x410x142 mm	1 58 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/3 ani *	39229000	EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Grup acustic II <30 dB
- Presiune de funcționare recomandată 0,5-0,8 MPa
- Cerințe funcționale clasa I
- Gama de lucru 0,05-0,8 MPa
- Atunci când este instalat pe un sistem de rezervor STOP la nivel înalt nu este funcțional
- Clătire 6-8 l