

# APZ111-300M Antivandal Low

## Odływ podłogowy Antivandal z rusztem

### Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do przestrzeni publicznych

### Cechy

- Kołnier i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Ruszt Buble jest połączony z odpływem za pomocą śrub tak, że nie może być usunięty bez narzędzi
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 55 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

### Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 szt, 2 kołki  $\varnothing 10$
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Ruszt ze stali nierdzewnej perforowany BUBLE mat
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odływ połączony z syfonem



### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ111-300M	8595580545581	300 mm 2,42   21,78   368,5 kg	385×175×130   mm	9   144 szt

**Gwarancje**      **Kod celny**  
2/25 lat \*      39229000

### Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-96 mm
- Minimalna grubość betonu 55 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 35 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm