

# AM100/1000 Alcamodul

Прихована система інсталяції для замурування в стіну

## Галузь застосування

Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм

Для підвісних унітазів

Для огорожувальних конструкцій всередині і навколо несучої стіни -

«мокрый» монтаж

## Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією спрощує процес замурування в стіну, запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої консолі: оцинкована сталь
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1062 мм)
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Монтажний кронштейн забезпечує високу жорсткість кріплення підвісного унітазу до стіни
- Необхідно спорудження цоколя або використання ніг M90
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Мерпа
- Габарити і конструкція консолі спрощують інсталяцію системи
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8×60 – 2 шт., Гвинт Ø4,8×38 – 2 шт., Дюбель Ø12 – 2 шт., Дюбель Ø8 – 2 шт.
- Стокове коліно з поліетилену Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Несуча конструкція
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Телескопічні кронштейни для кріплення 2 шт.
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код        | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)     | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM100/1000 | 8595580550448 | 7,43   7,43   168,6 кг           | 1045×140×475   1045×475×140 мм | 1   20 шт                        |

| Гарантія     | Митний код | Властивості        |
|--------------|------------|--------------------|
| 2/15 років * | 39229000   | EN 14124, EN 14055 |

## Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5-3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6-9 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 кг

