

# AM112 Basicmodul

Тоалетно казанче за вграждане

## Приложение


За инсталиране на самостоятелна тоалетна или тоалетна, която е на пода  
За стени в и около - мокър процес

## Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол улеснява процеса на монтиране, предотвратява образуването на конденз на повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал: полипропилен
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Височина на монтаж 1062 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроникливост
- Включен диспенсър за таблетки
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти

## Обхват на доставката

- Държач + ключалка на държача
- Комплект за фиксиране: винт Ø5 x 40 - 5 бр., Дюбел Ø8 - 5 бр
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Яка
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Перфорирана лента за закрепване на казанчето
- Свързващ комплект Ø40 за свързване към тоалетната чиния от резервоара за водоснабдяване
- Розетка
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2-3 / 8"
- Телескопични монтажни скоби 2 бр
- Уплътнение на входящата вода
- Опаковъчно уплътнение



## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
AM112	8595580550493	4,87   4,87   117,4 кг	1050x480x140   1050x480x140 мм	1   20 бр

Гаранция 2/15 гаранция \*    Митнически код 39229000    Норми EN 14124, EN 14055

## Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5-3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6-9 l