

AM112 Basicmodul

Zbiornik do zabudowy ciężkiej

Zastosowanie


Do instalacji samodzielnie stojących WC lub mocno osadzonych w podłodze
Do zamurowania lub obmurowania – instalacja na mokro

Cechy

- Podwójne splukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał: polipropylen
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Wysokość montażowa 1062 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zawiera dozownik tabletek WC
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 128 mm

Zakres dostawy

- Uchwyt + zamek
- Zestaw mocujący: śruba $\text{Ø}5 \times 40$ – 5 szt, kołek $\text{Ø}8$ – 5 szt
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Manżeta
- Zbiornik z zaworem spustowym i napelniającym
- Perforowana taśma do mocowania zbiornika
- Zestaw przyłączeniowy $\text{Ø}40$ do podłączenia miski ustępowej ze zbiornikiem
- Rozeta
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Śrubunek $1/2''$ przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell $1/2'' - 3/8''$
- Wsporniki montażowe teleskopowe 2 szt
- Uszczelka do zasilania
- Uszczelka grzebieniowa



Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AM112	8595580550493	4,87 4,87 117,4 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 szt

Gwarancje

2/15 lat *

Normy

EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcyjny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe splukiwanie 2,5-3,5 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi $G1/2''$
- Domyślne ustawienie małego splukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego splukiwania 6 l
- Duże splukiwanie 6-9 l