

# AM115/1000 Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

## Alkalmazás

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Függesztett WC-hez

A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás

Alkalmos az átépítésekhez

## Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési magasság 1062 mm
- Alkalmos a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Tartalmazza a WC tabletta adagolót
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középén
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen, nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelelmeig
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: metes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4db, tipli Ø12 – 4db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- WC tabletta adagoló
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód        | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)     | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| AM115/1000 | 8595580550509 | 9,93   9,93   218,6 kg              | 1045×140×475   1045×475×140 mm | 1   20 db                           |

## Garanciák

2/15 év \*

## Szabványok

EN 14124, EN 14055

## Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartalék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l
- Terhelési próba 400 kg

