

AM102/1120E Jádromodul

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა ECOLOGY,
მშრალი მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)

განმარტება

ხის ასანყოფ სახლებში ინსტალაციისთვის
ორ კედელს შორის მონტაჟისთვის
დასაკიდი უნიტაზის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალი 180 მმ ან 230 მმ
სველი წერტილების რეკონსტრუქციისთვის
0-200 მმ-იანი სისქის იატაკისთვის
2/4 ლ ჩარეცხვის მოცულობის მქონე დასაკიდი უნიტაზისთვის

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვუარი
- თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედპირზე პროცესი სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციამ
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მზიდი კონსტრუქციის მასალა: მეტალი, დამუშავებული ფენილის საღებავით.
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- მიესადაგება პნემატური ან სენსორული ჩარეცხვის მონყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან ჰერმეტიკობას
- დამონტაჟებული სისტემა იფარება თაბამირ-მუყაოთი და არ სჭირდება დამატებითი გასამაგრებელი მასალები
- რეგულირებადი მოძრავი ფეხები დიაპაზონში 0-200 მმ სამუხრუჭე სისტემით
- მოძრავი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაყენებულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- კონსტრუქციის დამონტაჟების შესაძლებლობა გადამყვანით DG 1/2" დასაჯვარი ბიდეს ან ბიდეს დაკავშირებისთვის
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყობის გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 125 მმ
- ეკონომიური ჩარეცხვა - 2 ლ მცირე ჩარეცხვა, 4 ლ მოცულობით ჩარეცხვა
- ცენტრირებისა და ნიველაციის მნიშვნელობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაზის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარჭი M12 - 2 ცალი, საყელური - 4 ცალი, ხუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელო - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8 x 60 - 4 ცალი, დუბელი Ø12 - 4 ცალი.
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- ავზი შემცხები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხერხების დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2" წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8"
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანუეტი

ქვეყნის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (ცალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|-------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AM102/1120E | 8595580550530 | 16,26 16,26 263,9 კგ | 1130x145x520 1130x520x145 მმ | 1 15 ცალი |

გარანტია 2/15 years *
საბაჟო კოდი 39229000
ნორმები EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვუარი 2 ლ
- მცირე ჩარეცხვა 2-4 ლ
- წყლის მოცულობა ავზში 6 ლ
- წყლის მიწოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხერხის გამოყენებით G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 2 ლ
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 4 ლ
- მოცულობითი ჩარეცხვა 3,5-6 ლ
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 კგ

