

# AM115/1000E Renovmodul

WC modul ECOLOGY pro zazdívání

## Použití

Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Pro závěsné WC s objemem splachování 2/4 l

Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokry proces

Vhodný pro rekonstrukce

## Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 1062 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnění zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Úsporné splachování – 2 l malé spláchnutí, 4 l velké spláchnutí
- Vymutelný díl polystyrenu pro snadný přístup při instalaci

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojevacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vhazování WC tablet
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
AM115/1000E	8595580550547	9,83   9,83   216,7 kg	1045×140×475   1045×475×140 mm	1   20 ks

## Záruky

2/15 let \*

## Celní kód

39229000

## Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

## Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Hygienická rezerva 2 l
- Malé spláchnutí 2–4 l
- Objem vody v nádržce 6 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 2 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 4 l
- Velké spláchnutí 3,5–6 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

