

# AM115/1000E Renovmodul

Ugradni vodokotlić Ecology za mokru ugradnju

## Primena

Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Za zidne toalete s volumenom ispiranja od 2/4 l

Za zidanje unutar zida i oko nosećeg zida - mokri postupak

Pogodno za rekonstrukciju

## Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zaziđivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal nosive konstrukcije: pocinkovani metal
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Visina montaže 1062 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Ključan je dozator za tablete vodokotlića
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pocinkovana potporna konstrukcija sa četiri zglobna držača za jednostavnu ugradnju
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevodova
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 125 mm
- Ovo tehničko rešenje omogućava ankerisanje na neravnu površinu stražnjeg zida na mestu na kojem je napravljen rez, u rasponu od 50 mm
- Ispiranje koje štedi vodu: 2 l malo ispiranja, 4 l veliko ispiranje
- Odvojivi komad stiropora omogućava lak pristup tokom ugradnje

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Pocinkovani okvir sa potpornom konstrukcijom
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Fitinzi 1/2 "priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell 1/2–3/8"
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AM115/1000E	8595580550547	9,83   9,83   216,7 kg	1045×140×475   1045×475×140 mm	1   20 kom

## Garancije

2/15 godina \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 2 l
- Malo ispiranje 2-4 l
- Količina vode u cisterni 6 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 2 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 4 l
- Veliko ispiranje 3,5-6 l
- Test opterećenja 400 kg

