

# AM100/1000E Alcamodul

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა ECOLOGY, კედელში ჩასაშენებელი

## განმარტება

დასაკიდი უნიტაზის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალით 180 მმ ან 230 მმ 2/4 ლ ჩარეცხვის მოცულობის მქონე დასაკიდი უნიტაზისთვის მზიდ კედელზე გარე და შიდა კონსტრუქციისთვის - "სველი" მონტაჟი

## დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვუარი
- თავსებადია Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- პოლისტიროლის საიზოლაციო კონსტრუქცია ამარტივებს კედელში ჩაშენების პროცესს, ხელს უშლის ავზის ზედაპირზე კონდენსაციას და ამცირებს ჩაშენებულ კონსტრუქციაში ვიბრაციას.
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ქუჩისაგან
- მზიდავი კონსოლის მასალა: მოცინკული ფოლადი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1062 მმ
- მეისადგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მონყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტულობას
- სამონტაჟო კონსოლი უზრუნველყოფს დასაკიდი უნიტაზის კედელზე მონტაჟის მაღალ სიმეარეს
- აუცილებელია ცოკოლის აშენება ან M90-ის ფეხების გამოყენება
- მომრავი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაცემულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ზომები და კონსოლის კონსტრუქცია ამარტივებს სისტემის მონტაჟს
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 125 მმ
- ეკონომიური ჩარეცხვა - 2 ლ მცირე ჩარეცხვა, 4 ლ მოცულობით ჩარეცხვა

## კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაზის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარჭი M12 - 2 ცალი, საყელური - 4 ცალი, ხუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელი - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8x60 - 2 ცალი, ხრახნი Ø4,8x38 - 2 ცალი, დუბელი Ø12 - 2 ცალი, დუბელი Ø8 - 2 ცალი.
- პოლიეთილენის სადინარის მუხლი Ø90 / 110, PE-HD
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- ავზი შემვსები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- მზიდი კონსტრუქცია
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხვრელების დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2" წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8"
- ტელესკოპიური დასამაგრებელი კრომმტენიები 2 ცალი.
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანყეტი

## ქეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი   შეფუთვა   პალატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პალატა)
AM100/1000E	8595580550554	7,29   7,29   165,7 კგ	1045×140×475   1045×475×140 მმ	1   20 ცალი

## გარანტია

2/15 years \*

## ნორმები

EN 14124, EN 14055

## ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვუარი 2 ლ
- მცირე ჩარეცხვა 2-4 ლ
- წყლის მოცულობა ავზში 6 ლ
- წყლის მიწოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხვრელის გამოყენებით G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 2 ლ
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 4 ლ
- მოცულობითი ჩარეცხვა 3,5-6 ლ
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg

