

# AM100/1000E Alcamodul

Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do zabudowy ciężkiej

## Zastosowanie

Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub

230 mm

Do wiszących WC z objętością splukiwania 2 i 4 l

Do zamurowania lub obmurowania – proces mokry

## Cechy

- Podwójne splukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał konsoli: stal ocynkowana
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Wysokość montażowa 1062 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Konsola montażowa gwarantuje dużą sztywność połączenia WC do ściany
- Konieczne podmurowanie lub wykorzystanie podpór M90
- Zawiera dozownik tabletek WC
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Wymiary i konstrukcja konsoli upraszcza instalację systemu
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Oszczędne splukiwanie 2 l mała dawka, 4 l duża dawka

## Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Zestaw montażowy: śruba  $\varnothing 8 \times 60$  – 2 szt, śruby  $\varnothing 4,8 \times 38$  – 2 szt, kołki  $\varnothing 12$  – 2 szt, kołek  $\varnothing 8$  – 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Konsola montażowa
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" – 3/8"
- Wsporniki montażowe teleskopowe 2 szt
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AM100/1000E	8595580550554	7,29   7,29   165,7 kg	1045×140×475   1045×475×140 mm	1   20 szt

## Gwarancje

2/15 lat\* Normy EN 14124, EN 14055

## Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 2 l
- Małe splukiwanie 2-4 l
- Objętość wody w zbiorniku 6 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2"
- Domyślne ustawienie małego splukiwania 2 l
- Domyślne ustawienie dużego splukiwania 4 l
- Duże splukiwanie 3,5-6 l
- Test wytrzymałości 400 kg

