

# AM100/1000E Alcamodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену

## Область применения

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

Для подвесного унитаза с объемом смыва 2/4 л

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг несущей стены – «мокрый» монтаж

## Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей консоли: оцинкованная сталь
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Монтажный кронштейн обеспечивает высокую жесткость крепления подвесного унитаза к стене
- Необходимо сооружение цоколя или использование ног M90
- Содержит дозатор таблеток для унитаза
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merla
- Габариты и конструкция консоли упрощают инсталляцию системы
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм
- Экономичный смыв – 2 л малый смыв, 4 л большой смыв

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 2 шт., винт Ø4,8x38 – 2 шт., дюбель Ø12 – 2 шт., дюбель Ø8 – 2 шт.
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с выпускным и выпускным механизмом
- Несущая конструкция
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Набор для введения туалетных таблеток
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотненный патрубок
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AM100/1000E	8595580550554	7,29   7,29   165,7 кг	1045x140x475   1045x475x140 MM	1   20 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/15 лет *	39229000	EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 МПа
- Гигиенический резерв 2 л
- Малый смыв 2-4 л
- Объем воды в бачке 6 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 2 л
- Стандартные настройки большого смыва 4 л
- Большой смыв 3,5-6 л
- Несущая способность 400 кг

