

# AM116/1300H Solomodul

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა,  
შპრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა სივრცისთვის),  
განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

## განმარტება

სივრცეში მონტაჟისთვის - კონსტრუქციას არ სჭირდება კედელზე მიმაგრება დასაკიდი უნიტაჟის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალი 180 მმ ან 230 მმ ხელის საყრდენების მონტაჟისთვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, რომელთათვის რეკომენდებულია პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის გამოყენება 0-200 მმ-იანი სისქის იატაკისთვის დასაკიდი უნიტაჟისთვის

## დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვი
- თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედპირზე პროცესი სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციამ
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მზიდი კონსტრუქციის მასალა: მეტალი, დამუშავებული ფენილის საღებავით.
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- მისადაგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მოწყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტილობას
- დამონტაჟებული სისტემა იფარება თაბაშირ-მუყაოთი და არ სჭირდება დამატებითი გასამაგრებელი მასალები
- რეგულირებადი მოძრავი ფეხები დიაპაზონში 0-200 მმ სამუხრუჭე სისტემით
- მოძრავი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაყენებულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- კრომპტინის დამონტაჟების შესაძლებლობა გადამყვანით DG 1/2" დასაჯდომი ბიდეს ან ბიდეს დაკავშირებისთვის
- წყალმომარაგება უკანა მზრიდან/ზემოდან
- დასაკიდი უნიტაჟის ჩარჩო, ხელის დასაყრდენის დამონტაჟებისთვის
- ჩარჩო მოდული თაბაშირ-მუყაოში მონტაჟისთვის
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 200 მმ
- ცენტრირებისა და ნიველაციის მნიშვნელობა

## კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაჟის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარჭი M12 - 2 ცალი, საყვლეური - 4 ცალი, ხუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელი - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø8 x 60 - 16 ცალი, ლუბელი Ø12 - 16 ცალი.
- პოლიეთილენის სადინარის მუხლი Ø90 / 110, PE-HD
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- ავზი შეფხვები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხვრელების დასაცავად
- თვითმზიდი ჩარჩო
- ხრანხიანი კავშირი 1/2" წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8"
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანქეტი

## ქვეყნის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
AM116/1300H	8595580550585	46,04   46,04   250,2 კგ	1010x1285x210   1010x210x1285 მმ	1   5 ცალი

გარანტია 2/15 years \*  
საბაჟო კოდი 39229000  
ნორმები EN 14124, EN 14055

## ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვი 3 l
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- წყლის მოცულობა ავზში 9 l
- წყლის მიწოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხვრელის გამოყენებით G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 6-9 l
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg

