

AM116/1300H Solomodul

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (wolnostojący) – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Zastosowanie

Rama jest samonośna, przeznaczona do pustych przestrzeni – nie wymaga dodatkowej konstrukcji
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
Do montażu poręczy
Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej z zalecanym zastosowaniem sterowania zdalnego lub czujnika sensorowego
Do posadzek o grubości 0–200 mm
Do muszli wiszących WC

Cechy

- Podwójne splukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Zawiera dozownik tabletek WC
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Rama do zawieszenia toalety wiszącej, z płytami na uchwyty dla niepełnosprawnych
- Spluczka podtynkowa do osadzania w konstrukcji płyt gipsowych
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 200 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące

Zakres dostawy

- Płyta do instalacji poręczy dla niepełnosprawnych
- Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Zestaw mocujący: śruby $\varnothing 8 \times 60$ -16 szt, kołki $\varnothing 12$ -16szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AM116/1300H	8595580550585	46,04 46,04 250,2 kg	1010x1285x210 1010x210x1285 mm	1 5 szt

Gwarancje 2/15 lat * **Kod celny** 39229000 **Normy** EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe splukiwanie 2,5-3,5 l
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2"
- Domyślne ustawienie małego splukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego splukiwania 6 l
- Duże splukiwanie 6-9 l
- Test wytrzymałości 400 kg

