

AM116/1300H Solomodul

WC modul pre suchú inštaláciu (do priestoru) – pre osoby so zníženou hybnosťou

Použitie

- Do priestoru – nepotrebuje opornú konštrukciu (samostojné)
- Pre montáž závesného WC s prípojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
- Pre namontovanie oporných madiel
- Pre osoby so zníženou hybnosťou s odporúčaným použitím oddialeného alebo senzorového splachovania
- Pre hrúbku podláh 0–200 mm
- Pre závesné WC

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmí prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sadrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné kotviace výsuvné nohy s brzdou v rozmedzí 0–200 mm
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanizmus držiaka odpadu v ôsmich polohách vo vzdialenosti 0–93 mm
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedátka a spršky
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rám pre zavesenie WC voľne v priestore a doskami pre inštaláciu invalidného madla
- Rámový modul na vstavanie do sadrokartónových konštrukcií
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 200 mm
- Označenie nivelácie a stredovej rysky

Rozsah dodávky

- Dosky pre inštaláciu invalidných madiel
- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný set: vrut Ø8x60 – 16 ks, hmoždinka Ø12 – 16 ks
- Koleno odpadu HT90/110 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu prípojovacích otvorov pri montáži systému
- Sada pre vhadzovanie WC tablet
- Samonosný rám
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Tesnenie odpadu, prepodka polypropylén, tesnenie prepokky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM116/1300H	8595580550585	46,04 46,04 250,2 kg	1010x1285x210 1010x210x1285 mm	1 5 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/15 rokov *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l
- Záťažová skúška 400 kg

