

# AM116/1300H Solomodul

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (samostojeći) – za osobe sa smanjenom pokretljivošću

## Primena

- Za otvorene prostore - nije potrebna nikakva potporna konstrukcija
- Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm
- Za montiranje potpornih rukohvata
- Za osobe smanjene pokretljivosti uz preporučeno korišćenje daljinskog ili senzorskog ispiranja
- Za debljinu poda 0–200 mm
- Za zidni WC

## Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal okvira: metal presvučen prahom
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Okvir za zidni WC na otvorenom prostoru i table za ugradnju rukohvata za invalide
- Modul A okvira za ugradnju u konstrukcije od gips kartona
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 200 mm
- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju

## Obim isporuke

- Ploče za instaliranje rukohvata za osobe sa invaliditetom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 16 kom, anker Ø12 - 16 kom
- Spojnicna kolena odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Samonoseći okvir
- Fitinzi 1/2" priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell 1/2–3/8"
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AM116/1300H	8595580550585	46,04   46,04   250,2 kg	1010×1285×210   1010×210×1285 mm	1   5 kom

## Garancije

2/15 godina \* **Norme**  
EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2"
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Test opterećenja 400 kg

