

AM101/1120V Sádromodul

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა,
ძირითადი მონტაჟისთვის, ვენტილაციით (თაბაშირ-მუყაოსთვის)

განმარტება

მზიდ კედელზე მონტაჟისთვის ან თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციაში
დასაკიდი უნიტაჟის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალით 180 მმ ან 230 მმ
სავენტილაციო სისტემასთან დაკავშირებისთვის
0-200 მმ-იანი სისქის იატაკისთვის
დასაკიდი უნიტაჟისთვის

დამახასიათებელი

- ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ვენტილატორი 30 მ³/სთ-ში მოცულობით, 60 პა წნევით და უკუ-სარქველით, ვენტილატორის დაყენება უნდა მოხდეს იატაკიდან მინიმუმ 1.2 მ-ის სიმაღლეზე.
- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვუარი
- თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედმეტ პროცესს სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციაში
- ჩარჩოს დიზაინი საშუალებას იძლევა დამონტაჟდეს ამ მიზნებისათვის განკუთვნილი საშრობი პროფილისთვის, ან მზიდ კედელზე
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მზიდი კონსტრუქციის მასალა: მეტალი, დამუშავებული ფხვნილის საღებავით.
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირდება 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- ვენტილატორთან დაკავშირების შესაძლებლობა (ვენტილატორი არ შედის კომპლექტში)
- მიესადაგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მონოპოლიზაციას
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტიულობას
- დამონტაჟებული სისტემა იფარება თაბაშირ-მუყაოთი და არ სჭირდება დამატებითი გასამაგრებელი მასალები
- რეგულირებადი მოძრავი ფეხები დიაპაზონში 0-200 მმ სამუხრუჭე სისტემით
- სუნის განოვა პირდაპირ უნიტაჟის თავიდან
- მოძრავი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაყენებულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- კრომტიტის დამონტაჟების შესაძლებლობა გადამყვანით DG 1/2" დასაჯდომი ბიდეს ან ბიდეს დაკავშირებისთვის
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 125 მმ
- ცენტრირებისა და ნიველაციის მნიშვნელობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაჟის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარჩი M12 - 2 ცალი, საყელური - 4 ცალი, ხუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელო - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8 x 60 - 4 ცალი, დუბელი Ø12 - 4 ცალი.
- მუხლი სავენტილაციო სისტემასთან დასაკავშირებლად
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- ავზი შემესები და ჩასარეცხი მექანიზმი
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხერხების დასაცავად
- თვითმზიდი ჩარჩო
- ხრახნიანი კავშირი 1/2 " წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8 "
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანქეტი
- სავენტილაციო უჯრედის დამხობი, მისი გამოყენების შემთხვევაში

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AM101/1120V	8595580550615	13,59 13,59 291,7 კგ	1130x145x520 1130x520x145 მმ	1 20 ცალი

გარანტია 2/15 years *
საბაჟო კოდი 39229000
ნორმები EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვუარი 3 ლ
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 ლ
- წყლის მოცულობა ავზში 9 ლ
- წყლის მიწოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხერხის გამოყენებით G1/2 "
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 ლ
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 ლ
- მოცულობითი ჩარეცხვა 6-9 ლ
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg

