AM115/1000V Renovmodul

Тоалетно казанче за вграждане в масивна стена с извод за вентилация (

Приложение

За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм
Подготовка за свързване към вентилационната система
За окачена тоалетна
За стени в и около носещата стена - мокър процес
Подходящ за реконструкция

Характеристики

- Препоръчителен дебит на вентилатора 30 m³ / h, налягане 60 Pa и възвратен клапан, вентилаторът трябва да бъде разположен най- малко на височина 1,2 м от пода
- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол улеснява процеса на монтиране, предотвратява образуването на конденз на повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на носещата конструкция: поцинкован метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Височина на монтаж 1062 мм
- Може да се свърже с екстракционен вентилатор (не е включен)
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непропускливост
- Включен диспенсър за таблетки
- Отстраняване на миризми директно от тоалетната чиния
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Поцинкована носеща конструкция с четири шарнирни скоби за лесен монтаж
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Mepla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм
- Това техническо решение позволява закрепване към неравна повърхност на задната стена, където е направен разрез, в диапазона от 50 мм
- Свалящото се парче полистирол позволява лесен достъп по време на монтажа



Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 × 60 - 4 бр, дюбел Ø12 - 4 бр
- Коляно HT за връзка с вентилационната система
- Колянно съединение HT 90/110 полиетилен, PE-HD
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнещ и изпразващ механизъм
- Поцинкована рамка, включително носеща конструкция
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2–3 / 8"
- Дренажно уплътнение, PP съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, PP изход, опаковъчно уплътнение
- Тапа за запушване на изпускателния отвор, ако не се използва

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой | опаковка | палет)	Размери (брой | опаковка)	Количество (опаковка | палет)
AM115/1000V	8595580550653	9,95 | 9,95 | 218,9 кг	1045×140×475 | 1045×475×140 мм	1 | 20 бр

Гаранция	Митнически код	Норми
2/15 гаранция *	39229000	EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5-3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6-9 l
- Тест за натоварване 400 kg

* За повече информация относно гаранции посетете www.alcadrain.bg/garantsiya.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Запазваме си правото на промени в размерите и дизайна. | www.alcadrain.bg