

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

Alkalmazás

A faépületekbe való szereléshez

Szereléshez két fal közé

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

A panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez

0–200 mm-es padló vastagsághoz

Függesztett WC-hez

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Alkalmos a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- Tartalmazza a WC tableta adagolót
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm
- A terhelést az oldalfalakra az állítható rögzítésű tartóelem biztosítja, amelynek 800–1100 mm a terjedelme.
- A tartályt rögzítő kétkomponensű anyagból készült pántok, szigetelik az épületből áramló vibrációt

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső HT 90/90 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Szűkítő HT 90/110 polietilén, PE+HD
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- WC tableta adagoló
- Önhordozó keret állítható oldalsó rögzítésű tartó elemmel két fal közötti rögzítéshez 800–1100 mm tartományban.
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"-3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM102/1000	8595580550660	15,98 15,98 259,7 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 15 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/15 év *	39229000	EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3–0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05–1,6 MPa
- Higiénikus tartálék 3 l
- Kis öblítés 2,5–3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6–9 l
- Terhelési próba 400 kg

