

AM102/850 Jádromodul

Структура за гипскартонена конструкция
(за реновация на панелни жилища)

Приложение

- За монтаж в дървени конструкции
- За монтаж между две стени
- За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или 230 мм
- За реконструкция на апартаменти
- За дебелина на пода 0–200 мм
- За окачена тоалетна

Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama za ispiranje, osim senzorskih tipki za ispiranje i NIGHT LIGHT
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроникливост
- Инсталираният модул е покрит с гипскартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Включен диспенсър за таблетки
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Мерла
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм
- Натоварването се прехвърля върху страничните стени чрез дистанционната шина, която се регулира в диапазона 800–1100 мм
- Крепежите на казанчето към рамката са изработени от двукомпонентен материал, който изолира предаването на вибрации към сградата

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр, дюбел Ø12 - 4 бр
- Колянно съединение НТ 90/90 полиетилен, PE-HD
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Редукция НТ 90/110 полиетилен, PE-HD
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка с напречна греда за закрепване между стени 800–1100 мм
- Фитинг 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2–3 / 8"
- Дренажно уплътнение, РР съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, РР изход, опаковъчно уплътнение

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM102/850	8595580550677	15,65 15,65 254,7 кг	1130x145x520 1130x520x145 мм	1 15 бр

Гаранция Митнически код Норми
2/15 гаранция * 39229000 EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3–0,5 МПа
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05–1,6 МПа
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5–3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6–9 l
- Тест за натоварване 400 kg

