

# AM1115/1000 Renovmodul Slim

Тоалетно казанче за вграждане в масивна стена

## Приложение

За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм

За окачена тоалетна

За стени в и около носещата стена - мокър процес, дълбочина на монтаж само

86 мм

Подходящ за реконструкция

## Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Капакът за сервисно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на носещата конструкция: поцинкован метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–60 мм
- Височина на монтаж 1070 мм
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроникливост
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Поцинкована носеща конструкция с четири шарнирни скоби за лесен монтаж
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Дълбочина на монтаж 86 мм, с 125 мм, коляно
- Това техническо решение позволява закрепване към неравна повърхност на задната стена, където е направен разрез, в диапазона от 50 мм
- Свалящото се парче полистирол позволява лесен достъп по време на монтажа

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр., дюбел Ø12 - 4 бр
- Коляно за отпадни води НТ 90/110 полипропилен
- Капакът от 2 части на сервисния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Поцинкована рамка, включително носеща конструкция
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Фитинги 1/2" водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2-3 / 8"
- Дренажно уплътнение, РР съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, РР изход, опаковъчно уплътнение

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
AM1115/1000	8595580551292	9,95   9,95   219,1 кг	1086x528x145   1080x522x140 мм	1   20 бр

## Гаранция

## Митнически код

## Норми

2/15 гаранция \*

39229000

EN 14124, EN 14055

## Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2"
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Тест за натоварване 400 kg

