

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Vorwandinstallationssystem für Einmauerung

Anwendung

Für die Installation von Wand-WCs mit Anschlussabstand 180 mm oder 230 mm
 Geeignet für hängende Toilette
 Für Einmauern und Ummauern zur tragenden Wand - Nassverfahren, Bautiefe nur 86 mm
 Geeignet für Sanierungen

Eigenschaften

- Duale-Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienische Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft der Durchgang von Vibrationen von Kasten Richtung Baukonstruktion
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material der Unterkonstruktion: verzinktes Metall
- Einbautiefe von 20–60 bis 60 mm einstellbar
- Einbauhöhe 1070 mm
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Der Schiebemechanismus des Abwasseranschlusses kann in acht Positionen zwischen 0-93 mm eingestellt werden
- Verzinkte tragende Konstruktion mit vier Gelenkarmen, die für einfache Installation sorgen
- Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- Bautiefe 86 mm, mit Abflussbogen 125 mm
- Technische Lösung erlaubt die Fixierung trotz unebener Oberfläche der tragenden Wand (im Bereich von 50 mm)
- Abnehmbare Styroporstück - ermöglicht einen einfachen Zugang während der Installation

Verpackungsinhalt

- Befestigungsmaterial für Bidet, Gewindestange M12 - 4 Stück, Unterlegscheiben - 2 Stück, Abdeckung - 2 Stück, Muttern - 2 Stück, Gewindeschutz - 2 Stück
- Befestigungsset: Schraube Ø8x60 - 4 Stück, Dübel Ø12 - 4 Stück
- Abflussbogen HT 90/110, Polypropylen
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- Verzinkter Rahmen inklusive verzinkte, tragende Konstruktion
- Installationsabdeckungen, die die Anschlussöffnungen bei der Montage schützen
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2"-3/8"
- Ablaufdichtung, Verbindungsstück aus Polypropylen, Verbindungsstückdichtung
- Zulaufdichtung, Auslass aus Polypropylen, Gumminippel

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AM1115/1000	8595580551292	9,95 9,95 219,1 kg	1086x528x145 1080x522x140 mm	1 20 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/15 Jahre *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsfähig bei Wasserdruck 0,05-1,6 MPa
- Hygienische Reserve 3 l
- Das Volumen des Wassers im Kasten 9 l
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2"
- "
 - Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
 - Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
 - Belastungsprüfung 400 kg

