

AM1115/1000 Renovmodul Slim

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა,
კედელში ჩასაშენებელი

განმარტება

დასაკიდი უნიტაზის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალი 180 მმ ან 230 მმ
დასაკიდი უნიტაზისთვის
მიდა და გარე სტრუქტურების ჩამოსაყალიბებლად, კედელზე დამონტაჟებით -
"სველი" მონტაჟი
განკუთვნილია რეკონსტრუქციისთვის

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვუარი
- თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედამირზე პროცესი სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციაში
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მზიდი კონსტრუქციის მასალა: მოცინკული ფოლადი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1070 მმ
- აგზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტულობას
- მომრავი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაყენებულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- მოცინკული მზიდი კონსტრუქცია ოთხი დასაკეცი კონსტრუქციით, მარტივი მონტაჟისთვის
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 86 მმ, გადინების მუხლით 125 მმ
- ტექნიკური გადანაცვება არასწორი ზედამირის მქონე კედელზე დამატებითი სამუშაოების გარეშე იძლევა მონტაჟის საშუალებას დიაპაზონით 50 მმ
- მონტაჟის დროს მარტივი მიდგომისთვისთვის განკუთვნილი პოლისტიროლის იზოლაციის მოხსნადი ელემენტი

კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაზის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარქი M12 - 2 ცალი, საყელური - 4 ცალი, ხუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელი - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8 x 60 - 4 ცალი, დუბელი Ø12 - 4 ცალი.
- პოლიპროპილენის სადინარი მუხლი HT90 / 110
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- აგზი შემესები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- მზიდი კონსტრუქციის მოცინკული დამჭერი
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხვრელის დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2" წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8"
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანყეტი

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი შეფუთვა პალეტაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პალეტა)
AM1115/1000	8595580551292	9,95 9,95 219,1 კგ	1086x528x145 1080x522x140 მმ	1 20 ცალი

გარანტია
2/15 years *
ნორმები
EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- ჰიგიენური რეზერვუარი 3 l
- წყლის მოცულობა აგზში 9 l
- წყლის მიწოდება აგზის უკანა კედელიდან ან აგზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხვრელის გამოყენებით G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg

