APZ1116-550 Wall Low

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin și margine față de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalare aproape de perete
Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul

prismatic GAP
Pentru folosire în interior




Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport pentru încastrare gresie sau grătar prismatic
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 65 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului si sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon



Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN		Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
APZ1116-550	8595580553265	550 mm	3,46 | 27,71 | 103,1 kg	620×205×160 | mm	8 | 24 buc

Garanție
2/25 ani *

Codul vamal
39229000

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 80-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 65 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 40 mm
- Debit 40 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 30 mm

* Pentru mai multe informații despre garanții vizitați www.alcadrain.ro/garantii.

© 2024 $s | Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privința dimensiunilor și design-ului. | www.alcadrain.ro