

# AM101/1300H Sádromodul

Структура за вграждане  
(за гипскартонена конструкция) – за лица с намалена подвижност

## Приложение

За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипскартон - за хора с намалена подвижност

За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или 230 мм

За монтиране на поддържащи парпети

За дебелина на пода 0–200 мм

За използване с дистанционно или сензорно промиване

За окачена тоалетна

## Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипскартон, пред носещата стена
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Инсталираният модул е покрит с гипскартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Включен диспенсър за таблетки
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Рамка за окачена тоалетна с дъски за монтаж на дръжки за хора с намалена подвижност
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Мерла
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм
- Видими маркировки както за изравняване, така и за централната линия

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 × 60 - 4 бр, дюбел Ø12 - 4 бр
- Колянно съединение HT 90/110 полиетилен, PE-HD
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка
- Винт за изпразващ механизъм 2 бр
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2-3 / 8"
- Дренажно уплътнение, PP съединител, уплътнение на съединителя
- Входно уплътнение, PP изход, опаковъчно уплътнение

## Продуктов код, Логистична информация

| Код         | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка)   | Количество<br>(опаковка   палет) |
|-------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM101/1300H | 8595580553920 | 32,66   32,66   163,3 кг           | 1195×935×145   1195×935×145 мм | 1   5 бр                         |

Гаранция Митнически код Норми  
2/15 гаранция \* 39229000 EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030, EN 997

## Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5-3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2"
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6-9 l
- Тест за натоварване за инсталиране на парпети 200 kg
- Тест на натоварване за монтиране на окачени тоалетни 400 kg

