

AM101/1300H Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону) – для людей з обмеженими фізичними можливостями

Галузь застосування

Для монтажу до несучої стіни або в гіпсокартонну конструкцію - призначена

для людей з обмеженими фізичними можливостями

Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм

Для монтажу підтримуючих поручнів

Для підлоги з товщиною стяжки 0–200 мм

Для використання системи пневматичного або сенсорного змиву

Для підвісних унітазів

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Конструкція рами дозволяє виробляти монтаж до профілю для гіпсокартону, призначеного для цього, або до несучої стіни
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0-200 мм з гальмівною системою
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Рама для підвісного унітазу з пластинами, призначеними для монтажу підтримуючих поручнів
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Мерла
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Позначення центрування і нівеляції

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стокове коліно з поліетилену Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- самонесуча рама
- Штовхачі механізму 2 шт.
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилям Schell 1/2"-3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM101/1300H	8595580553920	32,66 32,66 163,3 кг	1195x935x145 1195x935x145 MM	1 5 шт

Гарантія

2/15 років *

Властивості

EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030, EN 997

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 MPa
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 MPa
- Гігієнічний резерв 3 l
- Малий змив 2,5-3,5 l
- Об'єм води в бачку: 9 l
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 l
- Стандартні налаштування великого змиву 6 l
- Великий змив 6-9 l
- Несуча здатність для установки поручнів: 200 kg
- Несуча здатність інсталяції для підвісного унітазу: 400 kg

