



ADZ101VR

Ugaona odvodna kanalica 75 mm podesiva, pocinkovani čelik



Primena

- Za zaštitu zgrada od ulaska vode
- Za odvod balkona i terasa
- Za odvodnju oko fasada zgrade
- Za propusne površine u vrtu

Karakteristike

- Vijci za pričvršćivanje - osigurajte savršeno pričvršćivanje rešetke u kanalu i eliminišite zvučni efekat tokom upotrebe kanala
- Jednostavna instalacija
- Jednostavno povezivanje zahvaljujući dodacima
- Materijal odvodnog kanala: pocinkovani čelik
- Širina rešetke od pocinkovanog čelika 75 mm
- Jednostavan pristup slivniku - lako se čisti
- Telo rezažnog kanala podesivo po visini 60-80 mm

Obim isporuke

- Odstojnik 4 kom
- Drenažni kanal podesiv

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
ADZ101VR	8595580554941	1,81 1,81 200,9 kg	254,5×254,5×60 mm	1 100 kom

Garancije

2/2 godina *

Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg