

APZ18-550M Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Plastový žlab s nerezovým okrajem, který je po obvodu pevně zafixovaný
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 62 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 4 ks
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 8 mat s ochrannou fólií
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 2 ks
- Žlab



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ18-550M	8595580556587	550 mm	1,37 61,71 143,4 kg	665×80×145 1176×668×410 mm	45 90 ks

Záruky
2/6 let *

Normy
ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 640 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 27 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 29 mm