

NIGHT LIGHT-2

Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy s podsvícením, sklo-černá

Použití

Místo montáže tlačítka NIGHT-LIGHT nesmí být vystaveno přímému slunečnímu

světlu, protože by mohlo způsobit nesprávnou funkci tlačítka

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy AM118 a AM119 při ovládání

shora

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim a předstěnové systémy

výšky 850 mm

Pro bezdotykové splachování pouhým přiblížením ruky



Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění

Vlastnosti

- Funkce a osvětlení tlačítka se aktivuje při vstupu pomocí infračerveného čidla pro zaznamenání uživatele
- Materiál: sklo
- Napájení: ze sítě, napájecí zdroj je součástí balení
- Nastavení přes mini USB pomocí programu volně dostupného na webových stránkách Alca nebo ručně pomocí ovládacích prvků na zadní straně tlačítka
- Nastavitelné parametry: čas malého a velkého spláchnutí, barvy osvětlení, intenzita osvětlení, délka dosvitu, variabilní nastavení hygienického oplachu
- Osvětlení tlačítek nastavitelné: ručně – 4 barvy, přes mini USB – 16 miliónů barev
- Splachování DUAL, ruční, bezdotykové ovládání

Rozsah dodávky

- Bezdotykové tlačítko s kapacitním vodním senzorem
- Kabel pro připojení k napájecímu zdroji 3 m
- Ochranná hadice pro instalaci napájecího kabelu
- Sestava šroubení s elektromagnetickým ventilem
- Síťový zdroj
- Upevňovací rámeček tlačítka
- USB kabel
- Vypouštěcí ventil pro senzorové splachování
- Závitová úchytky rámečku tlačítka 2 ks



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	2,90 17,41 298,5 kg	315×215×148 770×235×465 mm	6 96 ks

Záruky 2/2 roky* **Celní kód** 84818019

Technické parametry

- Druh ochrany IP45
- Jmenovité napětí 230 V
- Příkon 10 W
- Provozní napětí 12 V
- Síťová frekvence 50 Hz