


APZ2012-550 Optimal

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby, bez zápachovej uzávery



Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre napojenie na centrálny sifón
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre plný rošt SOLID
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre rošt TILE na vloženie dlažby

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–27 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2 × 9,5 - 4 ks,
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 - 4 ks, hmoždinka Ø8 - 4 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 2 ks
- Žlab

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm 1,08 12,94 58,8 kg	620×143×106 630×825×375 mm	12 36 ks

Záruky
2/6 rokov * Normy
EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 85-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 78 mm
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou >80 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg