


APZ2012-750 Optimal

Tuš kanalica sa rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica, bez sifona



Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za vezu sa centralnim sifonom
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za unutrašnju upotrebu
- Za rešetku TILE za ugradnju pločica

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 - 8 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 8 kom, tipla Ø8 - 8 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 4 kom
- Linijska tuš kanalica

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ2012-750	8595580559496	750 mm 1,21 14,52 43,6 kg	820x143x106 830x825x375 mm	12 36 kom

Garancije	Norme
2/6 godina *	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 85-110 mm
- Minimalna debljina betona 78 mm
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke >80 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg