

AM118/1000 Sádromodul

Структура за гипсокартонена конструкция – с горна или предна активация (

Приложение

За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипсокартон
За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм
За дебелина на пода 0–200 мм
За окачена тоалетна

Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Kompatibilan sa svim ALCA tipkama za ispiranje, osim senzora za ispiranje ploča, STRIPE i NIGHT LIGHT
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипсокартон, пред носещата стена
- Капакът за сервисно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Възможност за вградено дистанционно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Инсталираният модул е покрит с гипсокартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Включен диспенсър за таблетки
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- системи за вграждане с горна или предна активация
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merpla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 170 мм

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр., дюбел Ø12 - 4 бр
- Колянно съединение НТ 90/90 полиетилен, РЕ-НД
- Капакът от 2 части на сервисния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Редукция НТ 90/110 полиетилен, РЕ-НД
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2-3 / 8"
- Дренажно уплътнение, РР съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, РР изход, опаковъчно уплътнение

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM118/1000	8595580559823	13,41 13,41 234,5 кг	998x526x178 998x526x178 мм	1 16 бр

Гаранция Митнически код Норми
2/15 гаранция * 39229000 EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3–0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05–1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5–3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6–9 l
- Тест за натоварване 400 kg

