

# AM118/850 Sádromodul

Структура за гипскартонена конструкция – с горна или предна активация (

## Приложение

За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипскартон  
За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм  
За дебелина на пода 0–200 мм  
За окачена тоалетна

## Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Kompatibilan sa svim ALCA tipkama za ispiranje, osim senzora za ispiranje ploča, STRIPE i NIGHT LIGHT
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипскартон, пред носещата стена
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Възможност за вградено дистанционно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непропускливост
- Инсталираният модул е покрит с гипскартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Включен диспенсър за таблетки
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- системи за вграждане с горна или предна активация
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merpla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 170 мм

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр., дюбел Ø12 - 4 бр
- Колянно съединение НТ 90/90 полиетилен, PE-HD
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Редукция НТ 90/110 полиетилен, PE-HD
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2-3 / 8"
- Дренажно уплътнение, PP съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, PP изход, опаковъчно уплътнение

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
AM118/850	8595580559830	13,25   13,25   232,0 кг	998x526x178   – мм	1   16 бр

Гаранция Митнически код Норми  
2/15 гаранция \* 39229000 EN 14124, EN 14055

## Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5-3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6-9 l
- Тест за натоварване 400 kg

