

AM118/850 Sádromodul

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gipsa kartonske ploče) aktiviranja odozgo ili čeaono

Primena

- Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona
- Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm
- Za debljinu poda 0–200 mm
- Za zidni WC

Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilan sa svim ALCA tipkama za ispiranje, osim senzora za ispiranje ploča, STRIPE i NIGHT LIGHT
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Okvir omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal okvira: metal presvučen prahom
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Mogućnost ugrađenog daljinskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Ugradni sistemi sa gornjim ili prednjim aktiviranjem
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 170 mm

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 x 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Spojnicna kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Redukcija odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Samonoseći okvir
- Fitinzi 1/2 "priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell 1/2–3/8"
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM118/850	8595580559830	13,25 13,25 232,0 kg	998x526x178 – mm	1 16 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/15 godina *	39229000	EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3–0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05–1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5–3,5 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6–9 l
- Test opterećenja 400 kg

