

AM119/850 Renovmodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

Alkalmazás

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Függesztett WC-hez

A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás

Alkalmas az átépítésekhez

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési magasság 862 mm
- Lehetőség a faltól eltolt beépítésre
- Távműködtetésű öblítés lehetősége
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Tartalmazza a WC tabletta adagolót
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 170 mm
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen, nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: metes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett- csavar Ø8x60 - 4db, tiplí Ø 12 - 2db - 4 db, kombi csavar M10 - 2db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépíteskor
- WC tabletta adagoló
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"-3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM119/850	8595580563387	10,56 10,56 189,0 kg	1040×465×180 1200×800×460 mm	1 16 db

Garanciák 2/15 év * **Vámtarifaszám** 39229000 **Szabványok** EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartalék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l
- Terhelési próba 400 kg

