

AM119/850 Renovmodul

Rezervor WC încadrat pentru zidărie cu acționare de sus sau din față

Aplicație

Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm

Pentru vas wc suspendat

Pentru zidirea pe perete portant

Potrivit pentru renovări

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibil cu toate clapetele de acționare ALCA, cu excepția clapetelor de acționare cu senzor, STRIPE și NIGHT LIGHT
- Construcția izolației de polistiren simplifică procesul de instalare, previne formarea condensului pe suprafața rezervorului și amortizează vibrațiile din rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material suport de susținere: metal galvanizat
- Adâncime de instalare reglabilă 20-95 mm
- Înălțime de instalare 862 mm
- Posibilitate de montare în fața peretelui
- Posibilitatea de spălare la distanță încorporată
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- Recipient pentru pastile de curățare inclus
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0-93 mm
- Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoară
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 170 mm
- Această soluție tehnică permite fixarea pe o suprafață imperfectă a peretelui, cu o diferență de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm
- Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării

Conținutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8x60 – 4 buc, diblu Ø12 – 4 buc, șurub combinat M10 – 2 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Conectori de 1/2" pentru robinet colțar Schell 1/2"-3/8"
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AM119/850	8595580563387	10,56 10,56 189,0 kg	1040x465x180 1200x800x460 mm	1 16 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/15 ani *	39229000	EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-1,6 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2"
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg

